

3212 B

Manomètre à aiguille centrée

Desbordes

Fiche Technique



Description

Manomètre à aiguille centrée.



3212 B

Manomètre à aiguille centrée DESBORDES

| PFA en bar | Réf. | Désignation |
|------------|-----------------|-------------|
| 4 | 149B7176 | Manomètre |
| 6 | 149B7177 | Manomètre |
| 10 | 149B7174 | Manomètre |
| 16 | 149B7175 | Manomètre |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Boîtier | ABS à raccord axial |
| Raccordement | Talon mâle 1/4", horizontal |
| Cadran | Diamètre 50 mm |
| Fluides admis | Eau, air |
| Classe | NC |

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001