

Scheda tecnica

Posizionatore di doccia

Tipo 6254

Applicazioni e caratteristiche generali



- Posizionatore di doccia in ABS **orientabile in tutte le posizioni.**
- Modello depositato
- Per miscelare e mitigare con partenza doccia situata al di sotto. Adattabile a tutte le doccette equipaggiate di un flessibile a dado conico.

Caratteristiche tecniche

mm		Riferimenti	Vvs-nr
15/21	chromé	149B 7208	
15/21	blanc	149B 7207	

- **Raccordi** : entrata dado prigioniero 15/21, uscita maschio 15/21
- **Pressione di funzionamento** : 3 bar
- **Pressione massima ammissibile** : 4 bar
- **θ** massima : 55°C
- **Fluidi ammessi** : acqua
- **Approvazioni** : ACS

Le modifiche, gli errori e gli errori di stampa non possono dar luogo ad alcun danno. Socla si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso. Tutti i marchi di questi prodotti la proprietà delle rispettive compagnie. Tutti i diritti riservati.

Socla Italia Srl

Via Brenno 21
20853 BIASSONO - MB
ITALIA

Telefono: +39 039 2322060
Fax : +39 039 2753662
<http://www.socla.com>
e-mail: socla-italia@socla.com